

ATV QUAD 4T

SAE 10W/40 JASO MA2

Olio sintetico di qualità per ATV/quad a 4 tempi

Descrizione

MOTOREX ATV QUAD 4T è un olio da motore sintetico di moderna concezione (synthetic blend) per ATV/quad. Il prodotto assicura un'ottima stabilità al taglio e tempi rapidi di lubrificazione anche alle basse temperature. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio.

Vantaggi

- eccellente protezione contro l'usura
- ottime caratteristiche per partenze a freddo
- elevata stabilità al taglio

Campo d'applicazione

MOTOREX ATV QUAD 4T SAE 10W/40 è formulato per un impiego in dure condizioni tipiche dei motori a 4 tempi di ATV (All-Terrain-Vehicles) e quad. Risponde ai requisiti delle prescrizioni del costruttore.

Specificazioni

JASO MA2; API SL; API SJ; API SH; API SG



JASO T 903 : 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
BUCHER AG

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			giallo-marrone
Densità a 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.858
Viscosità a 40 °C		DIN 51562-1	85.8
Viscosità a 100 °C		DIN 51562-1	13.2
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	154
Viscosità dopo HTHS a 150 °C		CEC-L-36 A-97	≥3.5
Pourpoint		ASTM D5950	-36
Punto di infiammabilità C.O.C.		DIN EN ISO 2592	≥200
CCS a		ASTM D 5293	-25 / 4935
Contenuto di ceneri solfatate		DIN EN ISO 6245	0.8
Fosforo			0.09
Zolfo			0.23
NOACK		CEC L-40-A-93	12
TBN		DIN ISO 3771	5.7

Catalogo europeo dei rifiuti: 13 02 05 / Pericolosità per le acque classe: 1

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.