

CROSS POWER 2T

Olio da motore ad alta prestazione completamente sintetico per moto off-road a 2 tempi

Descrizione

Olio da motore ad alta prestazione completamente sintetico per moto off-road a 2 tempi. Durante la fase di sviluppo - in stretta collaborazione con i team corse e i costruttori - è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze del settore off-road.

Vantaggi

- completamente sintetico (Fully Synthetic)
- appositamente pensato per off-road
- Qualità per il settore corse
- riduce i residui della combustione
- Formula antifumo (Low Smoke)
- per lubrificazione mista e separata

Campo d'applicazione

MOTOREX CROSS POWER 2T è stato appositamente sviluppato per il settore off-road. Può essere utilizzato per la lubrificazione mista e separata (rapporto di miscelazione secondo le indicazioni del costruttore).

Avvertenza

Osservare le prescrizioni del costruttore.

Specificazioni

JASO FD; API TC; ISO-L-EGD



PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEEING THIS
FD PERFORMANCE: BUCHER AG

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			rosso
Densità a 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.871
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	56
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.6
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	156
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-54
Punto di infiammabilità C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	>110
Contenuto di ceneri solfatate	%	DIN EN ISO 6245	0.2
Fosforo	%		0.0
Zolfo	%		0.06
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	2.2

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.