

# POWER SYNT 4T

## SAE 5W/40 JASO MA2

Olio da motore ad alta prestazione completamente sintetico per moto super sportive a 4 tempi

### Descrizione

Olio completamente sintetico ad alta prestazione per motori a 4 tempi, appositamente sviluppato per le elevate esigenze del settore moto super sportive dotate di motori di elevata potenza. Questi lubrificanti assicurano una protezione ottimale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio.

### Vantaggi

- completamente sintetico (Fully Synthetic)
- ottimo sviluppo di potenza
- Qualità per il settore corse
- protezione ottimale contro l'usura
- estrema stabilità alla temperatura e al taglio
- a prova di catalizzatore
- ideale per frizioni a bagno d'olio (approvazione JASO MA2)

### Campo d'applicazione

Disponibile in tre viscosità diverse, MOTOREX POWER SYNT 4T è un prodotto concepito in special modo per il settore sportivo. Ideale per motociclette potenti dotate di frizione multidisco a bagno d'olio. Conforme alle massime prescrizioni del costruttore.

### Specificazioni

JASO MA2; API SN; API SM; API SL



JASO T 903: 2011  
PERFORMANCE IS GUARANTEED by  
BUCHER AG

### Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore			marrone
Densità a 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.857
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	87.5
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	14.5
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	173
Viscosità dopo HTHS a 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-50
Punto di infiammabilità C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS a	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 4817
Contenuto di ceneri solfatate	%	DIN EN ISO 6245	1.2
NOACK	%	CEC L-40-A-93	6
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	9.5

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.