

RACING SD-1

Olio speciale per ammortizzatori

Descrizione

MOTOREX RACING SD-1 è un olio per ammortizzatori realizzato con fluidi di base selezionati. L'additivo particolarmente adatto garantisce un elevato comfort di ammortizzazione per tutto l'intervallo di temperatura, eccellente protezione anticorrosione, straordinaria capacità di separazione dell'aria e sicura protezione antiusura.

Vantaggi

- eccellenti caratteristiche ammortizzanti
- protezione anticorrosione ottimale
- eccellente capacità di separazione dell'aria
- straordinaria protezione dall'invecchiamento
- sicura protezione antiusura

Campo d'applicazione

MOTOREX RACING SD-1 è stato sviluppato per le nuove generazioni di ammortizzatori. Esso garantisce il massimo comfort di ammortizzazione per l'intero intervallo di temperatura.

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Classe di viscosità			2,5W
Colore		DIN ISO 2049	giallo chiaro
Densità a 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.854
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	15.0
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	3.5
Indice di viscosità		DIN ISO2909	110
Punto di scorrimento	°C	ASTM D 5950	≤ -27
Punto di infiammabilità	°C	DIN EN ISO 2592	>200

Classe di pericolosità in acqua: WGK 1

Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 130 110

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.